

TC 5800F MAJOR



- Motor Yanmar 4TNV88-BDCR / Baixo Consumo
- 4 Cilindros; 50Cv / 36,8 kW
- Articulação Central: Oscilação Longitudinal 15° (ACTIO)
- Direção Hidrostática
- Câmbio Sincronizado de 24 Marchas (12+12)
- Tração 4x4 Integral: Possibilidade de Desligamento
- Freio à Disco Banhado à Óleo
- Levante Hidráulico; Capacidade de 2.200 Kg
- Engate 3 Pontos CAT1
- **Bloqueio Diferencias Dianteiro e Traseiro**
- **Redutores Dianteiro e Traseiro**
- TDP 540 Independente
- Pneus 280/70 R18 e 360/70 R20

/ LANÇAMENTO

TRX 5800 REVERSÍVEL



- Motor Yanmar 4TNV88-BDCR / Baixo Consumo
- Trator Isodiamétrico
- 4 Cilindros; 50Cv / 36,8 kW
- Articulação Central: Oscilação Longitudinal 15° (ACTIO)
- Direção Hidrostática
- Embreagem de Acionamento Hidráulico
- Câmbio Sincronizado de 24 Marchas (12+12)
- Tração 4x4 Integral
- Freio à Disco Banhado à Óleo
- Levante Hidráulico; Capacidade de 2.200 Kg
- Engate 3 Pontos CAT1 e CAT2
- Bloqueio Diferencias: Dianteiro Pedal | Traseiro Botão
- Redutores de Rodas na Traseira
- TDP 540 e 540E, Eletrônica Acionada por Botão
- **Bomba Hidráulica com Vazão de 43L p/ min;** opcional
- **Radiador de Óleo Hidráulico;** opcional
- Pneus 280/70 R18



segurança
conforto
rendimento

TN 5800 MAJOR



- Motor Yanmar 4TNV88-BDCR / Baixo Consumo
- Trator Isodiamétrico
- 4 Cilindros; 50Cv / 36,8 kW
- Articulação Central: Oscilação Longitudinal 15° (ACTIO)
- Direção Hidrostática
- Câmbio Sincronizado de 24 Marchas (12+12)
- Tração 4x4 Integral
- Freio à Disco Banhado à Óleo
- Levante Hidráulico; Capacidade de 2.200 Kg
- Engate 3 Pontos CAT1
- **Bloqueio Diferencias Dianteiro e Traseiro**
- **Redutores de Rodas na Traseira**
- TDP 540 Independente
- Pneus 280/70 R18

TRX 7800S REVERSÍVEL



- Motor Yanmar 4TNV98-ZNCR
- Trator Isodiamétrico
- 4 Cilindros; 70,8Cv / 52 kW
- Articulação Central: Oscilação Longitudinal 15° (ACTIO)
- Direção Hidrostática
- **Câmbio Sincronizado de 32 Marchas (16+16) com Conversor de Super Reduzida**
- Tração 4x4 Integral: Possibilidade de Desligamento
- Freio à Disco Banhado à Óleo nas 4 Rodas
- Levante Hidráulico; Capacidade de 2.150 Kg
- Engate 3 Pontos CAT1
- **Bloqueio Diferencias: Eletrônicos**
- Redutores de Rodas
- TDP 540/540E Independente
- Eletrônica com Acionamento por Botão
- Pneus 320/70 R20



Trincha 160mm		
	TN 5800 MAJOR	CONVENCIONAL 75CV
Eficiência (%)	89,82	82,72
Consumo Médio (L/h)	2,94	6,79

Pulverizador 400L		
	TN 5800 MAJOR	CONVENCIONAL 75CV
Eficiência (%)	93,82	82,60
Consumo Médio (L/h)	2,63	6,08

TN 5800 =  **EFICIÊNCIA**  **CONSUMO**

Prof. Dr. Fabio Moreira
Inclinação: 36%
Local: Campos Gerais/MG

MODELOS COMPACTOS

- Melhor Ergonomia para o Operador
- Fácil Acesso em Locais Baixos
- Versátil para Tarefas Diversas

CONCEPÇÃO DOS RODADOS

Estrutura que Proporciona mais Estabilidade e Segurança em Operações com Terrenos Acidentados



Estrutura do
Trator Tradicional

Estrutura do
Antonio Carraro

BLOQUEIO DE DIFERENCIAL

- Bloqueio Integral Dianteiro e Traseiro
- Segurança para o Operador
- Maior Tração



- 15° de Articulação Independente
- Segurança para o Operador
- Acesso a Locais de Declives
- Maior Tração



A Tramontini reserva-se o direito de alterar ou evoluir seus produtos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas. Maio/2022.

TRATORES DE MONTANHA

mais tecnologia para operação em condições severas

BAIXO CENTRO DE GRAVIDADE



- Mais Segurança para o Operador
- Menor Risco de Tombamento

RAIO DE GIRO REDUZIDO



RAIO DE GIRO

Antonio Carraro VS Tradicional